



【型号:TP-C3621】

概述

防水:

1. 采用硅胶灌注灯具，使灯具内部整体电路封闭，达到防水功能。
2. 防护等级IP66。

结构:

1. 灯体采用流线型设计,材高纯度拉伸铝合金，深灰色表面喷涂处理，抗腐蚀。
2. 全新的混光结构设计，防紫外线、抗老化、高透光实心 PMMA+ 扩散剂，光效均匀柔和，可实现光的连续性，达到无缝拼接；
3. 灯具采用底部接线盒，出线牢固可靠，抗拉扯能力强，不易松动，符合GB7000. 1-2007 5.2户外灯具标准：电缆线固定装置要求。
4. 灯具底部出线，即可实现无缝拼接，又可实现电线及防水接插件隐藏对接；

安装: U型卡扣安装支架，简单方便。

光学: 采用四合一RGBW LED，能够调出全白光系列(6000K、5000K、4000K、3000K、2200K)及各种不同彩色光（水蓝色、天蓝色、淡紫色、淡绿色、琥珀色、水红色）。

控制方式: 采用DMX512（1990）协议控制，10万种RGB合成真彩色，实现同步、追逐、流水等变化。

应用场所: 适用于公园、广场、楼宇等场所勾勒轮廓。

技术参数

产品型号	TP-C3621
单颗LED功率	0.2W（单色），0.25W（4合1）
LED寿命	5万小时
LED类型	LED
LED数量	48颗
LED颜色(单色)	红/绿/蓝/琥珀/白/中性白/暖白
LED颜色(彩色)	4合1红绿蓝白
光束角	120°
外壳材质	高纯度拉伸铝合金，深灰色表面喷涂处理
灯罩材质	防紫外线、抗老化、高透光实心 PMMA+ 扩散剂
输入电压	DC 24V
LED驱动方式	60mA 恒流驱动（单色），20mA 恒流驱动（4合一）
系统功率	12W
防护等级	IP66
电缆线/信号线	2*1.0mm ² 橡胶线（非调光）；2*0.75mm ² +3*0.5mm ² 橡胶线（调光）
控制	DMX512（1990）
电气安全等级	III类
环境温度	-20°C~+55 °C(TA+10°C)
净重	1.2KG

灯具尺寸 (mm)

